

Termékinformáció

Termék adatlap (a Nr. 812/2013 EU szabályozás szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	Vaillant				
(b) A beszállító által adott típusazonosító	MAG 155/1-5 RT(H-HU) R1				
(c) Deklarált csapolási profil	L				
(d) A vízmelegítés energiahatékonysági osztálya	A				
(e) Vízmelegítés energiahatékonyság	80	%			
(f) Éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás	27	kWh	and/ or	11	GJ
(g) Más csapolási profilok	-				
Megfelelő vízmelegítési energiahatékonyság	-	%			
Megfelelő éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás	-	kWh	and/ or	-	GJ
(h) A termosztát hőmérsékleti beállításai	60	°C			
(i) Zajszint, belső	57	dB			
(j) A vízmelegítő csak a csúcsidezőszakon kívül képes működni	nem				
(k) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait				
(l) Az intelligens szabályozó tényezője, távfelügyelet	-				

Termékinformációs követelmények (A Nr. 814/2013 EU szabályozás szerint)

Típus	MAG 155/1-5 RT(H-HU) R1
-------	-------------------------

Adat	Szimb.	Érték	Egység	Adat	Szimb.	Érték	Egység
Napi elektromos fogyasztás	Q_{elec}	0,121	kWh	Fosszilis és/vagy biomassa tüzelőanyagot használó vízmelegítők számára:			
Deklarált csapolási profil		L		Napi tüzelőanyag fogyasztás	Q_{fuel}	15,044	kWh
	L_{WA}	57	dB	Nitrogén-oxid emisszió	NO_x	51	mg/kWh
Vízmelegítő berendezések számára, amelyekre az intelligens szabályozó '1'-es értéket deklarált							
Heti tüzelőanyag fogyasztás távfelügyelettel	$Q_{fuel, week, smart}$	-	kWh	Heti tüzelőanyag fogyasztás távfelügyelet nélkül	$Q_{fuel, week}$	-	kWh
Heti elektromos fogyasztás távfelügyelettel	$Q_{elec, week, smart}$	-	kWh	Heti elektromos fogyasztás távfelügyelet nélkül	$Q_{elec, week}$	-	kWh
Tárolós vízmelegítők számára, deklarált 3XS, XXS és XS csapolási profillal				Tárolós vízmelegítők számára, deklarált M, L, XL, XXL, 3XL és 4XL csapolási profillal			
	V	-	l	Kevert víz 40°C-on	V40	-	l
Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott: a szétszereléshez, újrahasznosításhoz és az ártalmatlanításhoz kapcsolódó információk az élettartam végén				Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait			