



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Dupla csatlakozóaljzat
Dugaljak standard leírása	Föld csatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2 x 2P + F
Készülékbeutató	Komplett termék
Színárnyalat	Krém
Tömítés típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Készülék szerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A 250 V AC
Csatlakozások pontjai	Emelő sorkapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Flexibilis Merev Szilárd sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol) : keret ASA + PC : fedlap
Felület bevonata	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws 54...72 mm
Magasság	123 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	46 mm
Kiemelkedés mértéke	23 mm
Készletenkénti mennyiség	1

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termékbizonyítványok	UKR

VDE

IP védetség szint

IP20

Kínálat fenntarthatósága

RoHS (dátum kód: YYWW)

Megfelelés - óta 1642 - Schneider Electric megfeleléségi nyilatkozat

 [Schneider Electric megfeleléségi nyilatkozat](#)

REACH

A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett

[A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett](#)

Termékkivezetési feladatok

Nincs szükség különleges újrahasonosításra

Garancia

Warranty period

18 months