



## Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez



### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakra történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakra történő beépítésre
- Mosdók szereléséhez
- Álló csaptelepekhez
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- Felül nyitott keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez

- Keret felső keresztartó nélkül, Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet fogadására előkészítve
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
- A csatlakozókönyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez

### Szállítási terjedelem

- PE-HD csatlakozókönyök,  $\varnothing$  50 mm
- Tömítés  $\varnothing$  44/32 mm
- 2 db M10-es menetes szár
- Rögzítési anyag

Cikksz.	B	H	T
111.471.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

### Tartozék

- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, rápatintható keresztelemmel